

防草シート用接着剤 デービーボンド DB611



特徴

- ・コンタクト型接着剤です。
- ・作業性、接着性能のバランスに優れています。
- ・金属、プラスチック（PP、PEを除く）等幅広い材料に接着可能です。

使用方法

- ・被着体の表面を清浄してからお使い下さい。
- ・被着体の表面がぬれている場合は、表面をよく乾燥させて下さい。
- ・接着剤を塗布後5分以上オープンタイムをとってから貼り合わせて下さい。
- ・貼り合わせた後は十分圧蹄して下さい。

販売元

TYO-LAY

株式会社 エイチケーエス

住 所：東京都千代田区内神田3-4-10
〒101-0047 氏家ビル8階

TEL：03-6206-9990（代表）
FAX：03-6206-9991

販売代理店

--

防草シート用接着剤

デービーボンド DB 611 NET 15kg/ 缶

一般性状

- | | |
|------------|-----------------------|
| ① 外観 | 淡黄褐色粘調液 |
| ② 主成分 | クロロプレン系合成ゴム |
| ③ 粘度 (20℃) | 2, 200 mPa・s |
| ④ 不揮発分 | 24% |
| ⑤ 主溶剤 | トルエン、ノルマルヘキサン、ジクロロメタン |
| ⑥ 引火点 | -10℃ |
| ⑦ 発火点 | 225℃ |
| ⑧ 保証期限 | 製造より6ヶ月 |

- ◆ 引火性の高い液体及び蒸気
- ◆ 皮膚刺激
- ◆ 強い眼への刺激
- ◆ 発がんのおそれの疑い
- ◆ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ◆ 臓器の障害 (呼吸器系、中枢神経系)
- ◆ 臓器の障害のおそれ (血液系)
- ◆ 呼吸器への刺激のおそれ、眠気及びめまいのおそれ
- ◆ 長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害 (肝臓、腎臓、中枢神経系、末梢神経系)
- ◆ 水生生物に毒性
- ◆ 長期的影響により水生生物に有害

危険



・ 消防法 危険物

第四類第一石油類 危険等級Ⅱ

・ 労働安全衛生法による表示

トルエン
ノルマルヘキサン
ジクロロメタン

指針番号：128
国連番号：1133

製造者： ダイアボンド工業株式会社
住所： 東京都台東区東上野 3-15-5 (曾我ビル)
連絡先： 本社 TEL 03-3834-6581
FAX 03-3834-6585